

Technisches Datenblatt



GEOTEX® Erosionsschutzmatten WG40-E

| | |
|--------------------|---|
| <i>Material</i> | 100 % Rohschafwolle |
| <i>Herkunft</i> | Deutschland |
| <i>Farbe</i> | weiß bis schwarz |
| <i>Abmessungen</i> | 1,10m x 3,00m bis 30,00m Durchmesser ca.: 4,00cm (+/- 10% Fertigungstoleranz) |

| | |
|--|---|
| <i>Leitfäden</i> | Hanf - Sisalgarn WI 4x |
| <i>Greiferfäden</i> | Baumwolle / Viskose 4x |
| <i>Gewicht</i> | 1,2 Kg/m ² (+/- 10% Fertigungstoleranz durch Naturfaser) |
| <i>Zug- / Reißfestigkeit</i> | 500 Kn/m ² (500 Rkm) vertikal / horizontal |
| <i>Streck-/Schergrenze</i> | 10% vertikal / horizontal |
| <i>Niederschlagsaufnahmemenge</i> | bei 18% Grundfeuchte : ca. 6000 ml/m ² |
| <i>freigesetzter Stickstoff / p.a.</i> | 10,0 - 11,5% (Langzeitdünger 5-7 Jahre) |
| <i>integrierter Startdünger</i> | Lanolin (Wollfett) und weitere körpereigene organische Faserproteine (Keratin) |

| | |
|-------------------------|------------|
| <i>Zolltarif Nummer</i> | 56.089.000 |
|-------------------------|------------|

Diese Angaben sind Durchschnittswerte. Es können sich Änderungen in Farbe, Form, Festigkeit und Abmessung ergeben, da es sich um Naturfasern handelt.

GEOTEX GmbH
Te.: 03 69 64 / 8 36 22

Untere Röde 13
Fax: 03 69 64 / 8 36 24
www.geotex-gmbh.de

36466 Dermbach/Rhön
info@geotex-gmbh.de